


## Product information sheet

### 10-Pack Combi E27 Fitting + LED 10W 4000K

Bailey nr.: 140818

EAN-code: 8714681408186

Lichtquellentyp	
Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
Sockeltyp	E27
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS)	No
Farblich abstimmbare Lichtquelle	No
Hülle	No
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	No
Blendschutzschild	No
Dimmbar	No



Produktparameter	
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000u)	10
Energieeffizienzklasse	F
Nutzlichtstrom ( $\phi_{use}$ ) in lm	935
Kugel/breitem Kegel/schmalem Kegel	Sphere (360°)
ähnliche Farbtemperatur (K)	4000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W	10,0
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb für CLS (Pnet) in W	-
Farbwiedergabeindex	80
äußere Abmessung (Höhe) in mm	110
äußere Abmessung (Breite) in mm	60
äußere Abmessung (Tiefe) in mm	-
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme	Yes
äquivalenten Leistungsaufnahme (W)	68
Farbwertanteile (x)	0,380
Farbwertanteile (y)	0,380
Spitzenlichtstärke (cd)	N/A
Halbwertswinkel (°)	200
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	9
Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt	0,94
Verschiebungsfaktor (cos $\phi$ 1)	0,70
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
äquivalenten Leistungsaufnahme CFL-ni (W)	No
Wert der ersetzten Leistung (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	1,0
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,4
Lebensdauer L70B50 (h)	15000
Nennspannung (V)	220-240
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60

Besondere Vorkehrungen

N/A

Spektrale Strahlungsverteilung

