

Product information sheet

LED Aceto E27 DIM 4W 160lm 919 Gold

Bailey nr.: 143041

EAN-code: 8714681430415

Lichtquellentyp	
Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
Sockeltyp	E27
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS)	No
Farblich abstimmbare Lichtquelle	No
Hülle	No
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	No
Blendschutzschild	No
Dimmbar	Yes



Produktparameter	
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000u)	4
Energieeffizienzklasse	G
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) in lm	160
Kugel/breitem Kegel/schmalem Kegel	Sphere (360°)
ähnliche Farbtemperatur (K)	1900
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W	4,0
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb für CLS (Pnet) in W	-
Farbwiedergabeindex	90
äußere Abmessung (Höhe) in mm	294
äußere Abmessung (Breite) in mm	91
äußere Abmessung (Tiefe) in mm	-
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme	No
äquivalenten Leistungsaufnahme (W)	-
Farbwertanteile (x)	0,517
Farbwertanteile (y)	0,429
Spitzenlichtstärke (cd)	N/A
Halbwertswinkel (°)	360
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	51
Lebensdauerfaktor	0,96
Lichtstromerhalt	-
Verschiebungsfaktor (cos ϕ 1)	0,80
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	-
äquivalenten Leistungsaufnahme CFL-ni (W)	No
Wert der ersetzten Leistung (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	0,4
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,4
Lebensdauer L70B50 (h)	15000
Nennspannung (V)	220-240
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60

Besondere Vorkehrungen N/A

Spektrale Strahlungsverteilung